

PIVOT™ v3

PASSENGER & DRIVER SIDE ASSEMBLY | USER GUIDE

取扱説明書

ASSEMBLY VIDEO

目次

1 はじめに ____ 3
- 安全上の注意 3
- RV車との互換性に関する警告 5
- ヒッチの耐荷重 6
- 部品、工具、重要な注意事項およびヒント 8

2 取り付け ____ 9
- ヒッチの取り付け 9
- ラック／カーゴの取り付け 11

3 PIVOT v3 取扱説明書 ____ 12
- スイング操作 12

4 PIVOT v3 よくある質問 ____ 17

5 No Worries Limited Warranty ____ 18

危険、警告、注意および注意事項

特に重要な情報は、以下の形式で記載されています

⚠ CAUTION

この危険記号は、
特別な指示または手順を示しており、
正しく従わない場合、重傷または死亡につながる可能性があります。

⚠ WARNING

この警告記号は、
特別な指示や手順を示しており、
正しく従わない場合、重傷または
死亡につながる可能性があります。

⚠ CAUTION

この注意記号は、
特別な指示や手順を示しており、
厳守しない場合、
軽度または中程度の
怪我につながる可能性があります。

NOTICE

この記号は、
より効率的かつ便利な操作を行うための
特に重要なポイントを示しています。

安全上の注意

これらの安全上の注意に従わない場合、製品の保証は無効となり、
損害や事故についてはお客様の責任となります。

PIVOT™ v3

Max Weight	Weight Per Length	RV Compatibility	Hitch Requirement
250lb	250 lb < 28”	Not Compatible	Minimum Class III
113kg	150 lb < 40”		
	See Weight Compatibility on page 6-7		

⚠ WARNING

- 本製品を使用して他車両などの牽引を行わないでください。
- Pivot v3に使用する製品が、メーカーによって承認されていることを確認してください。
- 車両のヒッチメンバー最大積載重量を超えないことを、お客様の責任において確認して下さい。
- 本製品を上下逆さまに使用しないでください。
- 縦型自転車ラック（バーティカルタイプのラック）には対応していません。
- Pivot v3は、2インチ（クラス3 対応荷重以上）のヒッチメンバーでのみ使用することを想定しています。
  その他のアダプターやレデューサーは承認されていません。
  サードパーティ製または承認されていない部品を使用すると、
  取り付け不良による不安定走行、損傷、重大な事故の原因となる可能性があります。
  3インチのヒッチレシーバーは対応していません。
- 車両のレシーバーに直接取り付ける必要があります。ヒッチエクステンダーは使用しないでください。
- 本製品にタープ、レインカバー、またはウィンドカバーを使用しないでください。
- 安全運転を心がけてください。重量の増加や積載物の長さは、車両の操縦性に影響を与える可能性があります。
  私道や坂道に入る際は、十分なクリアランスを確保できるよう、特に注意してください。
- その他のガイドラインや制限事項については、限定保証書をお読みください。
- 使用するたびに、セイフティピン、レバー、クランプが確実に固定されていることを確認してください。
- 使用するたびに、すべてのボルトや金具の締まり具合を確認してください。
- ラックの破損、摩耗、および部品の欠落がないか定期的に確認してください。
  ラックの部品交換は、KuatまたはKuat正規販売店から入手したKuatブランドの部品のみを使用してください。
  Pivot v3にその他の改造を行わないでください。
- Pivot v3を使用する際は、毎回必ずヒッチピンを固定し、ロックしてください。
- 本製品を使用する際は、常に市区町村および地方自治体の法律を確認し、遵守してください。

NOTICE

- 当製品やサイクルヒッチラックを装着したまま自動洗車機には入れないでください。
- ロック式ヒッチピンは盗難防止を保証するものではありませんが、適切に使用すれば、
  潜在的な脅威を未然に防ぐのに役立ちます。
- Pivot v3を使用しないときは車両から取り外し、清潔で乾燥した場所に保管してください。

SAFETY INSTRUCTIONS CONT.

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad anula la garantía del producto y le hace responsable de cualquier daño o accidente.

Le non-respect de ces consignes de sécurité entraîne l'annulation de la garantie du produit et vous rend responsable de tout dommage ou accident.

PIVOT™ v3

Peso Máximo / Poids Maximal	Peso Por Longitud / Poids Par Longueur	Compatibilidad con vehículos recreativos / Compatibilité avec les véhicules récréatifs	Requisitos del enganche / Exigences relatives à l'attelage
250lb	250 lb < 28”	No Compatible	Mínimo Clase III
113kg	150 lb < 40”		
	Consulte Peso Compatibilidad en la página 6-7	Non Compatible	Minimum Classe III
	Voir Poids Compatibilité à la page 6-7		

⚠ ADVERTENCIA

- No remolque con este producto.
- Confirme que el producto que desea utilizar en el Pivot v3 esté aprobado por el fabricante.
- Usted es responsable de confirmar que no excede el peso máximo permitido para el enganche de su vehículo.
- No utilice este producto boca abajo.
- No es compatible con portabicicletas verticales.
- El Pivot v3 está diseñado exclusivamente para utilizarse con enganches de 2 pulgadas. No se admite el uso de ningún otro adaptador o reductor. El uso de componentes de terceros o no homologados puede provocar un ajuste incorrecto, inestabilidad o daños. No es compatible con enganches de 3 pulgadas.
- Debe montarse directamente en el receptor de su vehículo. No utilice extensores de enganche.
- No utilice lonas, cubiertas para la lluvia o cubiertas para el viento con este producto.
- Conduzca de forma responsable. Conduzca con responsabilidad. El peso adicional y la distancia pueden afectar al manejo del vehículo. Extreme la precaución al entrar en caminos de acceso o pendientes para garantizar una distancia libre adecuada.
- Lea la garantía limitada para conocer las directrices y limitaciones adicionales.
- Asegúrese de que el pasador de seguridad, la palanca y la abrazadera de palanca estén bien sujetos antes de cada uso.
- Compruebe el apriete de todos los pernos y herrajes antes de cada uso.
- Compruebe regularmente si su portabicicletas tiene piezas dañadas, desgastadas o faltantes. Reemplace las piezas de su portabicicletas solo por piezas de la marca Kuat obtenidas de Kuat o de un distribuidor de Kuat. No modifique el Pivot v3 de ninguna otra manera.
- Asegure y bloquee siempre el pasador del enganche cada vez que utilice el Pivot v3.
- Consulte siempre las leyes estatales y locales y cúmplalas mientras utiliza este producto.

AVISO

- No lo lleve a lavaderos automáticos.
- El pasador de bloqueo del enganche no garantiza la prevención de robos, pero cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a disuadir una posible amenaza.
- Retire el Pivot v3 de su vehículo cuando no lo utilice y guárdelo en un lugar limpio y seco.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne tractez pas avec ce produit.
- Vérifiez que le produit que vous comptez utiliser avec le Pivot v3 est approuvé par le fabricant.
- Il vous incombe de vérifier que vous ne dépassez pas le poids maximal autorisé pour l'attelage de votre véhicule.
- N'utilisez pas ce produit à l'envers.
- Non compatible avec les porte-vélos verticaux.
- Le Pivot v3 est exclusivement destiné à être utilisé avec des attelages de 2 pouces. Aucun autre adaptateur ou réducteur n'est homologué. L'utilisation de composants tiers ou non homologués peut entraîner un mauvais ajustement, une instabilité ou des dommages. Les attelages de 3 pouces ne sont pas pris en charge.
- Il doit être monté directement sur le récepteur de votre véhicule. N'utilisez pas de rallonges d'attelage.
- N'utilisez pas de bâches, de housses de pluie ou de housses anti-vent avec ce produit.
- Conduisez de manière responsable. Le poids supplémentaire et la distance peuvent affecter la maniabilité du véhicule. Soyez particulièrement prudent lorsque vous empruntez des allées ou des pentes afin de vous assurer que la garde au sol est suffisante.
- Veuillez consulter la garantie limitée pour connaître les conditions et restrictions supplémentaires.
- Assurez-vous que la goupille de sécurité, le levier et la pince à bascule sont bien fixés avant chaque utilisation.
- Vérifiez le serrage de tous les boulons et pièces avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement votre porte-vélos pour détecter toute pièce endommagée, usée et/ou manquante. Remplacez les pièces de votre porte-vélos uniquement par des pièces de marque Kuat obtenues auprès de Kuat ou d'un revendeur Kuat. Ne modifiez pas le Pivot v3 de quelque manière que ce soit.
- Fixez et verrouillez toujours la goupille d'attelage chaque fois que vous utilisez le Pivot v3.
- Vérifiez toujours les lois nationales et locales en vigueur et respectez-les lorsque vous utilisez ce produit.

AVIS

- Ne passez pas dans un lavage automatique.
- La goupille de verrouillage ne garantit pas la prévention du vol, mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut contribuer à dissuader une menace potentielle.
- Retirez le Pivot v3 de votre véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas et rangez-le dans un endroit propre et sec.

Küat RV Compatibility Warning

Küat's limited warranty only covers the use of some of its receiver hitch-mounted bicycle racks with some recreational vehicles (RVs), as described below. Many types of RVs subject the rack and bicycles on it to high forces and extreme movements. Damage resulting from the use of a Küat product in violation of this section is not covered by this limited warranty.

Küat's limited warranty will cover use of any of its 2-inch receiver hitch-mounted bicycle racks on Class B type motorhomes, commonly known as van conversions (as defined in 49 C.F.R. 571.3), satisfying all of the following requirements:

The receiver hitch is directly attached to the motorhome chassis, not just to the bumper;
The rear-most point of the receiver hitch, where the bicycle rack will be attached, is no more than 64 inches from the rear axle of the motorhome; and
The vehicle is a class B type motorhome as described below.

Class B type motorhomes are commonly known as van conversions and comprise a completed van-type vehicle that has been altered to provide temporary living quarters. Class B type motorhomes have a gross vehicle weight rating of 10,000 lbs or less.

In addition, (i) the 2-inch receiver Transfer™ v2, (ii) the 2-inch receiver Piston ION, (iii) the 2-inch receiver Piston Pro X, (iv) the 2-inch receiver Piston Pro, and (v) the Piston SR with 2" Hitch Adapter may be used on RVs (both motorhomes and trailers) satisfying all of the following requirements:

The receiver hitch is directly attached to the RV chassis, not just to the bumper;
No hitch extender or swing-away rack attachment is being used; and
The bike rack is in its original configuration, with no add-on rack attachments.

Please check the product User Guide for load weight limits applicable to your rack when used on an RV. Lower weight limits apply.

Even if the conditions above are met, any RV may be operated in a way that will expose Küat's products to conditions that they are not designed to handle. The RV operator is responsible for operating the RV in a manner that will not overload the rack, such as by excessive speed over rough roads or speed bumps, rapid turning movements, driving the RV over changes in gradient that will bring the rack in contact with the ground, or other similar actions.

PIVOT v3 ヒッチ耐荷重（自転車）

BIKE



HITCH CLASS ヒッチ クラス	TONGUE WEIGHT CAP. 垂直荷重上限	PIVOT v3 + RACK			
		1 BIKE	2 BIKE	3 BIKE	4 BIKE
CLASS I	200 lbs (90kg)	✗	✗	✗	✗
CLASS II	350 lbs (158kg)	✗	✗	✗	✗
CLASS III	800 lbs (362kg)	✓	✓	✓	✗
CLASS IV	1000 lbs (453kg)	✓	✓	✓	✗

*この表はPIVOT V3の一般的な使用ガイドです。
車両の取扱説明書で垂直荷重容量をご確認ください

**掲載のラックは一例です。外観は異なる場合があります

***Kuat製ラックは3台まで（最大250ポンド / 約113kg）に制限されており、
その他のすべての自転車ラックやカーゴシステムについては、
距離と重量のガイドラインに従ってください

PIVOT v3 ヒッチ容量（カーゴラック）

CARGO



HITCH CLASS ヒッチ クラス	TONGUE WEIGHT CAP. 垂直荷重上限	PIVOT v3 + RACK + CARGO	
		UP TO 28” DEPTH 奥行最大71cmまで	40” MAX DEPTH 奥行最大101cmまで
CLASS I	200 lbs (90kg)	✕	✕
CLASS II	350 lbs (158kg)	✕	✕
CLASS III	800 lbs (362kg)	250 lbs (113kg)	150 lbs (68kg)
CLASS IV	1000 lbs (453kg)	250 lbs (113kg)	150 lbs (68kg)

*この表はPIVOT V3の一般的な使用ガイドです。
牽引荷重容量については、お使いの車両の取扱説明書をご参照ください

**図内のカーゴラックは参考モデルです。実際の外観は異なる場合があります

Parts

付属パーツ

(2) Key

(1) Hitch Pin

(1) Hitch Lock

Tools



1. ヒッチメンバーにラックを固定する際は、ラックが水平になるよう
友人に手伝ってもらうことをお勧めします。

2. ラックは常に清潔に保ちましょう！
シフターやディレイラーと同様に、汚れやほこりが機構内部に入り込むと、
性能が低下する原因となります。

3. 定期的にPIVOT v3をホースで洗い流し、水気を拭き取り、
ラックの美観とスムーズな動作を維持してください。

4. 組み立てにかかる時間：無し！

ヒッチメンバーへの取り付け

1 PIVOT v3を車両のヒッチメンバーに取り付けます。



2 付属のヒッチロックで固定します。



❸ 付属の8mm六角レンチを使用して、内蔵されているガタつき防止機能
「**FlatLock**カムシステム」を完全に締め付けてください。



NOTICE

Pivot V3の端を少し持ち上げながら締め付ける事で、
ラックをしっかりと水平に固定しやすくなります。



ラック / カーゴの取り付け

1 メーカーの取扱説明書に従って、
ラックまたはカーゴアクセサリーを取り付けてください。



PIVOT v3の使用方法

1 ラックレバーを引いて、ラックのロックを解除します。



NOTICE

PIVOT v3のレバーのロックが固すぎる、または外れやすい場合は、
締め付け力を調整する必要があるかもしれません。
13mmのレンチを使用し、Uボルトのナットを少し緩めたり締めたりして、
締め付け力を調整してください。
調整後、レバーが確実に開閉するかどうかを確認してください。



2 セイフティーピンのタブを垂直に合わせ、取り外します。



3 スイングアームを解放するには、レバーを引いて展開します。
ラックアームを90度または120度の希望の角度まで外側に回転させます。

NOTICE

展開レバーは90度と120度展開位置で「ロック」されます。
ロックを解除するには、その都度レバーを引く必要があります。



NOTICE 開く際は注意してください。
120度の位置では装着するラックが車両と干渉する可能性があります。

⚠ WARNING

PIVOTアームの不意な動きは、怪我の原因となります。
操作の際は手などを挟まないように十分ご注意下さい。

WARNING

ラックを閉じる際は、
セイフティピンを奥まで完全に差し込み、
先端の可動式タブを水平（ロック）位置に倒して下さい。





NOTICE

大型背面タイヤ装着時のクリアランス問題を避けるため、
ラックの下側からセイフティピンを取り付けることもできます。
その場合でも、ピンを確実に差し込み、先端の可動式タブが
水平（ロック）の位置に倒されていることを確認して下さい。
【上右図参照】

Q: Pivot v3をRVで使用できますか？

A: いいえ。Pivot v3は、RV、トラベルトレーラー、
またはモーターホームでの使用は承認されていません。

**Q: Kuat Hi-Lo Proなどのヒッチエクステンションと
合わせてPivot v3を使用できますか？**

A: いいえ。Pivot v3自体がすでにヒッチエクステンションとして機能します。
エクステンションを複数同時に使用すると、Pivot V3の設計上、
対応できる範囲を超える負荷がかかり、保証が無効になります。

Q: Pivot v3に垂直吊り下げ式ラック（バーチカルタイプ）を使用できますか？

A: いいえ。垂直吊り下げ式ラックは、Pivot v3と互換性がありません。
この種のセットアップはシステムに過度の負荷をかけ、サポート対象外となります。
どうしても垂直ラックを使いたい場合は、Pivot XDモデルの方が適しています。

Q: Pivot v3をクラス1ヒッチメンバーで使用できますか？

A: Pivot v3は、クラス1またはクラス2ヒッチでの使用には対応していません。
Pivot v3にはクラス3の垂直荷重強度を持ったヒッチメンバーが必要です。
詳しくは取扱説明書の6、7ページをご覧ください。

NO WORRIES LIMITED WARRANTY

We stand behind our products, and our customer service reps are waiting to help you out if you have any problems with your product. Our limited warranty covers your purchase for life. You can review our limited warranty on our website or call customer service at the number below if you have questions or need a repair, replacement, refund, or a copy of the limited warranty.

www.kuat.com/warranty

Questions or comments?
Drop us an email or call us directly!

kuat.com | **kuat.com/contact** | **877.822.5828**

Kuat Racks 正規輸入総代理店

Kuat Racks Japan / (株)ABOVE

東京都町田市小川2-28-21
042-850-6050

info@abovebike.com

küat®

1.877.822.5828
kuat.com/contact

j2605
v8